

Инструкция по установке информационно-торговой системы QUIK

- Дистрибутив рабочего места Quik, настроенный на работу с сервером Росбанка можно скачать по адресу: <u>www.rosbank.ru/investicionnyj-bank/brokerskoeobsluzhivanie/</u>
- 2. Внимание! Для корректной работы ИТС Quik в качестве папки для установки ПО рекомендуется выбрать C:\Quik.
- После инсталляции программы необходимо создать персональные ключи доступа, обеспечивающие авторизацию пользователя на сервере QUIK. Откройте в меню Windows пункт Пуск / Программы / QUIK и запустите «Программу генерации ключей».
- 4. Вставьте сменный носитель информации, например, карту флэш-памяти. Ключи также могут храниться в рабочей папке с программой QUIK. Для генерации ключей следуйте инструкциям на экране программы.
- 5. «Шаг]». В поле «Имя файла для секретного ключа» указан путь к создаваемому файлу с ключом.



Необходимо указать путь, по которому будут размещаться ключи для доступа в QUIK. Внимание, по соображениям безопасности, не рекомендуется хранить ключи в рабочем каталоге программы, воспользуйтесь сменным носителем (например – карта флэш-памяти).

Аналогичным образом заполняется поле «Имя файла для публичного ключа». По умолчанию папка сохранения ключей в директории терминала папка KEYs.

- 6. В поле «Имя владельца ключа» введите имя пользователя. Имя владельца ключа будет использоваться при каждом входе в программу (не обязательно должно содержать ФИО).
- 7. В поле «Пароль для защиты ключа» наберите пароль, не менее 8 символов (из которых 1 символ должен быть заглавным, 1 цифрой, 1 специальный символ (V=+-__*?/;;%! и т.д.) и 2 последовательных символа не должны повторяться). При наборе

пароля обратите внимание на язык и регистр (заглавные/ строчные буквы), с помощью которых набран пароль.

- 8. Нажатием кнопки «Дальше >>» переходим на «Шаг2».
- 9. В поле «Пароль для защиты ключа» повторите ввод пароля. Нажмите кнопку «Дальше>>» для перехода на следующий шаг генерации ключей. Если подтверждение пароля было введено неверно, программа предупредит Вас об этом.



10. На третьем шаге автоматически выбран файл публичных ключей систем и сам ключ. Нажимаем «Дальше»

🕰 Создание ключа - шаг 3	-					
В файл публичн добавить публи прикладных си выберите файл систем и необх несколько). Файл публичных ключей систем	ных ключей н ічные ключи стем. Для это і с публичным одимый ключ	еобходимо ого ии ключами ч (можно				
C:\QUIK\rosbank.txk	@	выбрать				
Добавляемые ключи	<u></u>	Выбрать				
ОАО АКБ Росбанк (rosbank)		~				
<		>				
Г Записать и использовать, пропуская этот шаг						
Казад Дальше 🔉 🗶 Пре	ервать 🛛 💈	Помощь				

 Далее идёт последний шаг, на котором можно проверить все сделанные ранее настройки. Если всё сделано правильно, нажимаем кнопку «Создать» и переходим непосредственно к генерации ключей.



12. Для формирования ключа нужно нажимать кнопки на клавиатуре в произвольной последовательности, при этом в окне будет отображаться оставшееся количество нажатий, после завершения набора окно закроется. Для выхода из программы нажмите кнопку «Закончить».

🔍 Создание ключа									
	Создание ключа может занять определенное время. Вы можете наблюдать за этим процессом по шагам.								
• Создание пар	<u>ры КЛЮЧЕЙ</u>								
• Запись ключей	в файлы	_							
• Добавление п ^В	andom bits input 🔰 🔁	٢							
• Запись трансг	Reed to create 48 random bits								
• Создание дог	Type any text on keyboard								

Еще один	Помощь								

После успешного создания ключей по указанному в п.5 пути должны располагаться два файла: файл секретного ключа secring.txk и файл открытого ключа pubring.txk.

- 13. Файл pubring.txk нужно передать в Отдел сопровождения брокерских операций (по e-mail: <u>Rostrade.MiddleOffice@rosbank.ru</u>. При этом передача должна осуществляться только с e-mail адреса, указанного в Анкете Инвестора.
- 14. В случае возникновения вопросов по установке и работе системы, просьба обращаться по тел.: **+7 (495) 662 13 00, ext.: 15777**.

ВНИМАНИЕ! Файл с секретным ключом secring.txk отправлять не нужно!

15. Можно подключиться терминалом QUIK после подтверждения, что ваш пользователь зарегистрирован на сервере. Если не получается подключиться, проверьте в настройках терминала пути к ключам.

Q Информационная система QUIK (версия 8.4.1.6)									
Система	Создать окно Действия Брокер Рась	ширения Сервисы Окна							
Устан Соеди Заказ Полу	овить соединение Ctrl+Q инения данных > чение файлов	□ ● T & & & & & & & & & & & & & & & & & &	> <mark> </mark> } • Aa ▼	▶ - % ♦ 🗿 🗔 🕞	🥃 🕼 🗟	~ X 144			
Сохра	анить настройки в файл	046 00							
Загру	зить настройки из файла	0M3 5G							
Настр	оойки >	Основные настройки	F9 📢	нструмеИнструмент	Инструмент	ОперацияТорговый			
Спра	вка Настройки клиентского места					×			
Опро	ограмме								
Выхо,	 Программа Панели инструментов Получение данных Сохранение данных Файлы настроек Замена инструментов Контекстное меню Экспорт данных Битево обмеца 	Шифроват Текущее о Настройки	ъ с помощью СКЗИ: состояние СКЗИ: и по умолчанию:	Qrypto32 Неактивно					
<	— Шрияты — Звуки — Шифрование — Новости — Торговля — Сообщения — Окна — Отчеты]	Текущие настройки Используемый фай С\QUIK\quypto.cfg Файл с публичными С\QUIK\KEYs\pubri Файл с секретными С\QUIK\KEYs\secrii	п настроек і ключами пg.txk і ключами пg.txk хранить Отказ					

16. Если возникают трудности или ошибки при запуске терминала (например, в случае аварийного завершения работы), воспользуйтесь единожды файлом запуска терминала clear.cmd для очистки временных файлов (файлы с расширением *.dat и *.log будут перенесены в резервную папку dat_backup),

либо **clear_wnd.cmd** (перенесен будет также файл <u>info.wnd</u>) для запуска терминала без сохраненных таблиц (загрузить предыдущий сохраненный файл <u>info.sav.wnd</u> можно через: Система – Загрузить настройки из файла...).